

Druckdatenvorgabe - Kurzfassung für Profis

Anschnitt	1mm Anschnitt an jeder Seite.
Farben	Farben in CMYK (kein RGB) / Grau wenn möglich als CMY (+ggf. K)
	Adobe Coated FOGRA39 ISO 12647-2:2004
Dateitypen	PDF (einseitig), JPG, TIFF
Auflösung	min 150 - max. 600 pixel/inch (dpi), bei kleinen Aufklebern bitte reine Vektordaten
Grösse	Maßstab 1:1
Schriften	Schriften in Kurven oder Pfade , einbetten genügt idR. nicht
Arbeitsfläche	Darf nicht Grösser sein als Druckbereich bzw. muss Aufklebergröße + Anschnitt sein.
Weißdruck	Nur Vektordaten, soll die Farbe Weiß gedruckt werden Objekte auch weiß anlegen. Alles was weiß ist und kein Objekt ist (Hintergrund) wird nicht bedruckt.
Schneidvektor	Muss als separate Vektordatei angeliefert werden, Originalgröße des Aufklebers, geschlossener Pfad, 1 Objekt ohne Unterbrechungen. Schneidvektor und Druckdatei müssen bei mittlerer Ausrichtung richtig zentriert sein. Nur gerundete Formen bei GEL bzw. Doming Aufklebern.
Abweichung	Bei Stanzung ist 1mm Toleranz in X und Y (technische. Abweichung i.d.R <1mm), keine schmalen Ränder oder Schriften an Schneidepfad anlehnen. Mindestens 2mm Abstand zu gedruckten Objekten einhalten.

Bitte beachten Sie FAQ - 080 auf unserer Website.

Originaldatei mit Schneidvektor

